


# ACCESSORI

## Veloce, semplice, completo


### Ugelli per la corretta direzionalità della nebbia

Un sistema nebbiogeno è installato correttamente quando la nebbia erogata non incontra ostacoli, quando blocca immediatamente l'accesso ai beni e quando non è facilmente raggiungibile. Tutto ciò può essere ottenuto utilizzando i 4 differenti ugelli PROTECT. Tutti i sistemi PROTECT™ sono equipaggiati con un ugello standard. **Guarda i video dimostrativi sui differenti ugelli in [www.protectglobal.com](http://www.protectglobal.com).**




#### Ugello 1 foro (standard)

Erogazione diretta frontale. E' installato come standard su tutti i sistemi nebbiogeni PROTECT. Consigliato per l'installazione a soffitto.




#### Ugello 30°

Direziona la nebbia con un'angolazione di 30°. Consigliato per l'installazione a parete.



#### Ugello 3 fori

Eroga la nebbia in 3 direzioni diverse. Estremamente efficace per coprire larghe vetrate e esposizioni multiple.



#### Ugello 3 fori 30° (combi)

Eroga la nebbia in 3 direzioni diverse con angolazione di 30°.

### La carrucola dimezza i tempi di installazione a soffitto!

La carrucola è di grande aiuto all'installatore in caso di posizionamento a soffitto dei sistemi nebbiogeni PROTECT™. Nonostante il minor peso della nuova serie di nebbiogeni PROTECT™, la carrucola è stata sviluppata per agevolare ulteriormente l'installazione. Ora le installazioni a soffitto possono essere eseguite da una sola persona! La carrucola comporta un piccolo investimento iniziale, incrementando in cambio l'efficienza e la professionalità del tecnico installatore. **Guarda i video dimostrativi sull'utilizzo della carrucola in [www.protectglobal.com](http://www.protectglobal.com).**



Il sistema autobloccante permette ad una persona sola l'installazione in sicurezza del sistema nebbiogeno.



La carrucola è di grande aiuto nelle installazioni a soffitto.



La carrucola può essere utilizzata in combinazione con la piastra per installazioni sospese a soffitto. Vedi qui sotto.



Installazione finale a soffitto.

### Installazione a soffitto: quando il nebbiogeno deve "galleggiare" nell'aria

La piastra metallica è utilizzata per installazioni nascoste a controsoffitto ed installazioni dove il sistema nebbiogeno deve rimanere in sospensione. Lo scopo della piastra metallica è molto semplice: far "galleggiare" nell'aria il sistema nebbiogeno stabilmente ed in sicurezza. Questa soluzione è ideale nei casi di: 1) installazioni nascoste a controsoffitto, dove il nebbiogeno è posizionato sopra il controsoffitto e la nebbia viene erogata attraverso un foro nello stesso. 2) Soffitti molto alti, ad esempio grandi magazzini ed industrie, dove l'abbassamento del sistema nebbiogeno permette una copertura rapida ed efficace dei beni. La piastra metallica è predisposta per barre filettate (M10) o cavi d'acciaio per un ancoraggio sicuro. **Guarda i video dimostrativi sull'utilizzo della carrucola in [www.protectglobal.com](http://www.protectglobal.com).**



I fori sono predisposti per barre filettate (M10) o per cavi d'acciaio.



La carrucola è stata rimossa e rimane spazio sufficiente a disposizione per il cablaggio dei cavi di alimentazione e di collegamento al sistema d'allarme.



Al termine il sistema nebbiogeno viene spinto in posizione e le viti fissate definitivamente.



Il sistema nebbiogeno può essere installato visibile o a scomparsa. Per motivi di ventilazione il nebbiogeno deve essere installato ad almeno 2 cm dal controsoffitto.

PROTECT™ è la compagnia più innovativa nel settore della protezione nebbiogeno. L'azienda danese è rappresentata in oltre 40 paesi da rivenditori e distributori professionisti.

**PROTECT Italia Srl** • Via Marie Curie 17 • 39100 Bolzano • Italia • Tel.: +39 0471 509360  
Fax.: +39 0471 509361 • Info.Italy@ProtectGlobal.com • [www.ProtectGlobal.com](http://www.ProtectGlobal.com)

