



## Telecamera da esterno con 20 LED IR integrati

Telecamere All-in-one

# Serie ZC-BT/BX4312

20/04/2009- G139/3/I

### Caratteristiche principali

- Telecamera a 20 LED IR integrati
- Alta risoluzione
- Ottica varifocale computar integrata
- Connettore per monitor di servizio
- Protezione IP66 (a seconda del modello)
- Fotocellule per attivazione automatica LED IR
- Funzione Day&Night meccanico o elettronico (a seconda del modello)
- Riduzione effetto SMEAR
- Intervallo di temperature di funzionamento esteso

# ZC-BT/BX4312 Telecamera All-in-one da esterno con 20 LED IR integrati

## Specifiche tecniche:

	ZC-BT4312PHA	ZC-BNT4312PHA	ZC-BX4312PHA	ZC-BNX4312PHA
<b>Sistema video</b>	PAL			
<b>Sistema di scansione</b>	Interlacciato 2:1			
<b>Sensore</b>	1/3" CCD			
<b>Elementi effettivi</b>	752 (H) x 582 (V)			
<b>Frequenza di scansione</b>	15.625 KHz (H) x 540Hz (V)			
<b>Uscita video</b>	1.0 Vpp /75 Ohm			
<b>Risoluzione orizzontale</b>	540 TVL			
<b>Illuminazione minima</b>	0 lux (modalità bianco e nero con LED IR attivati)			
<b>Day&amp;Night</b>	Elettronico	Meccanico	Elettronico	Meccanico
<b>Rapporto S/N</b>	>50dB con AGC minimo			
<b>Gamma</b>	0.45			
<b>Illuminazione IR</b>	20 LED			
<b>Sistema di Sincronizzazione</b>	Interno			
<b>Shutter</b>	1/50sec. (FL OFF) m 1/120sec (FL ON) (I modelli BNX non hanno funzione FL)			
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	ATW			
<b>Alimentazione</b>	24Vca +/-10%, 12Vcc +/-10%			
<b>Consumo</b>	<b>12Vcc</b>	6W		
	<b>24V~</b>	5,5W		
<b>Temperatura ambiente</b>	-10°C~50°C per utilizzo, -20°C~60°C per stoccaggio			
<b>Condizioni ambientali</b>	Max.85% RH per utilizzo, max.95% RH per stoccaggio			
<b>Protezione IP</b>	IP66		IP55	
<b>Dimensioni</b>	117(L) x 84(D) mm			
<b>Peso</b>	650gr.			
<b>Regolazioni</b>	Iride DC		-	
<b>Controlli</b>	ELC, AGC, BLC, FL (ON/OFF)		ELC/ALC, BLC regolabili	
<b>Regolazioni dell'ottica</b>	Interne		Esterne	
<b>Ottica integrata</b>	3,3-12mm ad iride automatica DC, F=1,4~F360C			
<b>Angoli di ripresa</b>	<b>D</b>	125,7° ~29,9°		
	<b>H</b>	89,8° ~ 23,9°		
	<b>V</b>	63,6° ~ 17,9°		

## Modelli:

<b>ZC-BT4312PHA</b>	<b>153522</b>	Telecamera da esterno Day&Night elettronico con regolazione interna dell'ottica
<b>ZC-BNT4312PHA</b>	<b>153520</b>	Telecamera da esterno Day&Night meccanico con regolazione interna dell'ottica
<b>ZC-BX4312PHA</b>	<b>153523</b>	Telecamera da esterno Day&Night elettronico con regolazione esterna dell'ottica
<b>ZC-BNX4312PHA</b>	<b>153521</b>	Telecamera da esterno Day&Night meccanico con regolazione esterna dell'ottica



## ZC-BT/BX4312 Telecamera All-in-one da esterno con 20 LED IR integrati

I modelli ZC-BT4312PHA e ZC-BNT4312PHA vengono forniti con cavo di servizio, per una comoda taratura della telecamera.

